



IND SP **YUKO I-30A**
Spezielle Industrieöle.

Beschreibung


Angewandt in Industriemaschinen, deren Betriebsbedingungen keine spezifischen Anforderungen an die Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit von Ölen stellen, und als Hydraulikflüssigkeit. Diese Ölleistung ermöglicht den sicheren Einsatz zur Schmierung von niedrig- und mittel belasteten Zahnradgetrieben, Gleitlagern und Gleitbahnen der Maschinen und vieler anderer Geräte, die den Einsatz der Spezialöle nicht erfordern.

Es ist ein lösungsmittelraffiniertes Grundöl ohne Zusatzstoffe.

*Gemäß GOST 20799-88 von April bis September darf der Stockpunkt nicht höher als minus 10°C sein.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hohe Oxidationsbeständigkeit;
- Gute demulgierende Eigenschaften.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 46 | ISO HH |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	46
Density at 20°C, kg/m ³	880
Acid index, mg KOH/g	0.03
Flash point in open crucible, °C	220
Pour point*, °C	-15

Temperaturbereich



Produced according to GOST 20799-88. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.