Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND SP

YUKO I-40A

Spezielle Industrieöle.

Beschreibung

I-40A wird als Arbeitsflüssigkeit in Hydrauliksystemen von Werkzeugmaschinen, automatischen Linien, Pressen, zur Schmierung von leicht u nd mittelschwer b elasteten Getrieben, Wälz- und Gleitführungen von Maschinen eingesetzt, bei denen keine Spezialöle erforderlich sind.

Mehrzweckö l, -destillat oder eine Mischung aus Destillat u nd einem Rest von schwefelhaltigen u nd schwefelarmen Ölen mit selektiver Reinigung. Enthält keine Zusatzstoffe. Das am häufigsten verwendete Öl I-40A in Hydrauliksystemen von Industrieanlagen, für Bau-, Straßen- und andere Maschinen, die im Freien arbeiten.

*Gemäß GOST 20799-88 von April b is September darf der Stockpunkt nicht höher als minus 10˚C sein.

Containertypen

Canister 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hohe Oxidationsbeständigkeit;
- Gute demulgierende Eigenschaften;
- Schützt Teile vor Korrosion;
- entfernt die Wärme aus den Reibungseinheiten;

Erfüllt Spezifikationen

ISO 68 | ISO HH |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	69
Density at 20˚C, kg/m³	885
Acid index, mg KOH/g	0.05
Flash point in open crucible, ˚C	220
Pour point*, ˚C	-15

Temperaturbereich

-12˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to GOST 20799-88. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/11/2015 replaces all the early published descriptions of the product.