



## IND SP YUKO I 460PV (ISO 460) Öl für Filmschmierlager der Walzwerke.


### Beschreibung

Bestimmt für die Schmierung von Filmschmierlagern der Walzwerke, die in Eisenhütten, Stahlwerken, Reifenwerken und anderen Anlagen verwendet werden, in denen Öle zur Schmierung von Filmschmierlagern verwendet werden.

Hergestellt aus hochwertigen, lösemittelraffinierten Grundölen mit modernen Additiven.

### Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

### Vorteile

- Es ist die Hauptölart für die Schmierung von Filmschmierlagern;
- Die hohen demulgierenden Eigenschaften ermöglichen die Verwendung des Öls auch unter Wasser;
- Ermöglicht eine Erhöhung der Ausbeute im Walzwerk und der Lebensdauer der Gleitlager.

### Erfüllt Spezifikationen

ISO 460 |

### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm <sup>2</sup> /s	28.0
Viscosity index	92
Acid index, mg KOH/g	0.5
Flash point in open crucible, °C	250
Pour point, °C	-10

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-012-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.