Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND SP

YUKO I 460PV (ISO 460)

Öl für Filmschmierlager der Walzwerke.

Beschreibung

Bestimmt für die Schmierung von Filmschmierlagern der Walzwerke, die in Eisenhütten, Stahlwerken, Reifenwerken u nd anderen Anlagen verwendet werden, in denen Öle zur Schmierung von Filmschmierlagern verwendet werden.
Hergestellt aus hochwertigen, lösemittelraffinierten Grundölen mit modernen Additiven.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Es ist die Hauptölart für die Schmierung von Filmschmierlagern;
- Die hohen demulgierenden Eigenschaften ermöglichen die Verwendung des Öls auch unter Wasser;
- Ermöglicht eine Erhöhung der Ausbeute im Walzwerk und der Lebensdauer der Gleitlager.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 460 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	28.0
Viscosity index	92
Acid index, mg KOH/g	0.5
Flash point in open crucible, ˚C	250
Pour point, ˚C	-10

Temperaturbereich

˚C 0 ˚C ˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-012-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.