YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND

YUKO IGP-38 (HM 68)

Industrie- und Hydrauliköl.

Beschreibung

Wird als Antriebsfluid in Hydrauliksystemen von Maschinenanlagen, automatisierten Linien, Pressen, zur Schmierung von Hochgeschwindigkeitsgetrieben, niedrig- und mittellastigen Getrieben u nd Schneckengetrieben, Variatoren, elektromagnetischen Getrieben u nd Getriebekupplungen, Lagereinheiten von Gleitbahnen u nd in anderen Einheiten u nd Maschinen verwendet, die Öle mit verbesserten Antioxidations- und Verschleißschutzeigenschaften erfordern.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Verbesserte Zuverlässigkeit der Geräteleistung;
- Die Lebensdauer des Öls ist 2-4 mal länger als bei Ölen ohne Additive;
- Breite Anwendung in verschiedenen Systemen und Einheiten von Industrieanlagen;
- Die Verwendung spezieller Additive sorgt für einen niedrigen Temperaturschwellenpunkt und eine gute Fließfähigkeit.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 68 | ISO HM |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	60
Density at 20˚C, kg/m³	880
Viscosity index	92
Acid index, mg KOH/g	0.45
Flash point in open crucible, ˚C	225
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-12˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-001-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.