YUKO.UA

# Produktdatenblat
# Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM




IND

# YUKO IGP-49 (HM 68)

## Industrie- und Hydrauliköl.

## Beschreibung

Wird als Antriebsfluid in Hydrauliksystemen von Maschinenanlagen, automatisierten Linien, Pressen, zur Schmierung von Hochgeschwindigkeitsgetrieben, niedrig- und mittellastigen Getrieben u nd Schneckengetrieben, Variatoren, elektromagnetischen Getrieben u nd Getriebekupplungen, Lagereinheiten von Gleitbahnen u nd in anderen Einheiten u nd Maschinen verwendet, die Öle mit verbesserten Antioxidations- und Verschleißschutzeigenschaften erfordern.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

## Containertypen

Barrel 200L

In bulk

## Vorteile

- Verbesserte Zuverlässigkeit der Geräteleistung;
- Die Lebensdauer des Öls ist 2-4 mal länger als bei Ölen ohne Additive;
- Breite Anwendung in verschiedenen Systemen und Einheiten von Industrieanlagen;
- Die Verwendung spezieller Additive sorgt für einen niedrigen Temperaturschwellenpunkt und eine gute Fließfähigkeit.

## Erfüllt Spezifikationen

**ISO 68 | ISO HM |**

## Typische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s | 80.0 |
| Density at 20˚C, kg/m³ | 880 |
| Viscosity index | 92 |
| Acid index, mg KOH/g | 0.6 |
| Flash point in open crucible, ˚C | 232 |
| Pour point, ˚C | -15 |

**Temperaturbereich**

-12˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-001-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.