



YUKO INSp-110(ISO 220)

Öl für die Führungsbahnen.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von mittel- und hochbelasteten horizontalen und vertikalen Führungen von Metallbearbeitungsmaschinen verwendet.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

 Barrel 200L

Vorteile

- Fehlende Sprünge beim Bewegen der Arbeitsorgane von Maschinen bei hohen Lasten und niedrigen Geschwindigkeiten;
- Bietet eine hohe Genauigkeit und Qualität der Endbearbeitung der Bauteiloberflächen;
- Hat ausgezeichnete Klebeeigenschaften in Bezug auf vertikale Führungen;
- Außergewöhnliche emulgierende Eigenschaften ermöglichen eine schnelle und vollständige Wasserentfernung aus dem Ölsystem.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 220 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	230
Viscosity index	90
Acid index, mg KOH/g	0,8
Flash point in open crucible, °C	230
Pour point, °C	-15

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-025:2005. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.