YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND SP

YUKO INSp-110(ISO 220)

Öl für die Führungsbahnen.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von mittel- und hochbelasteten horizontalen u nd vertikalen Führungen von Metallbearbeitungsmaschinen verwendet.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

Barrel 200L

Vorteile

- Fehlende Sprünge beim Bewegen der Arbeitsorgane von Maschinen bei hohen Lasten und niedrigen Geschwindigkeiten;
- Bietet eine hohe Genauigkeit und Qualität der Endbearbeitung der Bauteiloberflächen;
- Hat ausgezeichnete Klebeeigenschaften in Bezug auf vertikale Führungen;
- Außergewöhnliche emulgierende Eigenschaften ermöglichen eine schnelle und vollständige Wasserentfernung aus dem Ölsystem.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 220 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	230
Viscosity index	90
Acid index, mg KOH/g	0,8
Flash point in open crucible, ˚C	230
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-025:2005. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.