YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO INSp-40(ISO 68)

Öl für die Führungsbahnen.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von niedrig- und mittel b elasteten horizontalen Führungen von Metallschneidemaschinen verwendet.
Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Fehlende Sprünge beim Bewegen der Arbeitsorgane von Maschinen bei hohen Lasten und niedrigen Geschwindigkeiten;
- Bietet eine hohe Genauigkeit und Qualität der Endbearbeitung der Bauteiloberflächen;
- Hat ausgezeichnete Klebeeigenschaften in Bezug auf vertikale Führungen;
- Außergewöhnliche demulgierende Eigenschaften ermöglichen eine schnelle und vollständige Wasserentfernung aus dem Ölsystem.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 68 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	65
Viscosity index	93
Acid index, mg KOH/g	1.0
Flash point in open crucible, ˚C	205
Pour point, ˚C	-20

Temperaturbereich

-15˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-025:2005. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.