



YUKO INSp-40(ISO 68)

Öl für die Führungsbahnen.


Beschreibung

Wird zur Schmierung von niedrig- und mittel belasteten horizontalen Führungen von Metallschneidemaschinen verwendet.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Fehlende Sprünge beim Bewegen der Arbeitsorgane von Maschinen bei hohen Lasten und niedrigen Geschwindigkeiten;
- Bietet eine hohe Genauigkeit und Qualität der Endbearbeitung der Bauteiloberflächen;
- Hat ausgezeichnete Klebeeigenschaften in Bezug auf vertikale Führungen;
- Außergewöhnliche demulgierende Eigenschaften ermöglichen eine schnelle und vollständige Wasserentfernung aus dem Ölsystem.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 68 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	65
Viscosity index	93
Acid index, mg KOH/g	1.0
Flash point in open crucible, °C	205
Pour point, °C	-20

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-025:2005. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.