



IND SP **YUKO INSp-65(ISO 100)**
Öl für die Führungsbahnen.


Beschreibung

Wird zur Schmierung von niedrig- und mittel belasteten horizontalen und vertikalen Führungen von Metallschneidemaschinen verwendet.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Bietet hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz;
- Reduziert das Risiko von Fressen, Schlupf und Vibrationen unter den Bedingungen der Dünnfilm-Grenzschmierung;
- Ausgezeichnete Ölleistung sorgt für Sauberkeit von Maschinen und Anlagen, erforderliche Filtrierbarkeit, Trennbarkeit von Wasser und Kühlmitteln
- Reduziert die potenziellen negativen Auswirkungen von Kreuzkontaminationen, was die Lebensdauer von Schmierstoff und Kühlmittel verlängert.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 100 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	105,0
Viscosity index	90
Acid index, mg KOH/g	1,0
Flash point in open crucible, °C	220
Pour point, °C	-20

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-025:2005. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.