YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO K-12

Kompressoröl.

Beschreibung

Bestimmt für Kolbenkompressoren (Mittel- und Hochdruck), die bis zu minus 25°C Umgebungstemperatur betrieben werden.
Hergestellt auf der Basis von schwefelarmem Öl.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hohe Wärme- und Oxidationsstabilität;
- Verhindert Ablagerungen in den Druckleitungen von Kompressoren;
- Verhindert die Bildung von Koksablagerungen in den Druckleitungen von Kompressoren;
- Hat gute Antischaumeigenschaften.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 100 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	11-14
Acid index, mg KOH/g, max	0,15
Viscosity index, min	80
Density at 20˚C, kg/m³	895
Flash point in open crucible, ˚C, min	250
Pour point, ˚C	-5

Temperaturbereich

-3˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-033-2007. This information is reference and it can be changed without a notice.