Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND

YUKO K-19

Kompressoröl.

Beschreibung

Entwickelt für die Schmierung von Mittel- und Hochdruckkolbenkompressoren von Prozesseinheiten, bei denen schwefelarme Öle erforderlich sind.
Es wird in vielen Bereichen der Industrie u nd des Transports eingesetzt, wo Öle mit niedrigem Schwefelgehalt b enötigt werden: in der chemischen Industrie, zur Versorgung von Pneumatik-Systemen, in Kühlmöbeln, in Garagenanlagen.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hat eine hohe thermo-oxidative Stabilität
- Verhindert die Bildung von Koksölablagerungen in den Druckleitungen von Kompressoren;
- Gute Antischaumeigenschaften.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 220 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	19.5
Acid index, mg KOH/g, max	0,04
Flash point in open crucible, ˚C, min	250
Pour point, ˚C	-5

Temperaturbereich

-3˚C 0 ˚C +30˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-033-2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/11/2015, it replaces all the early published descriptions of the product.