YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO K2-24

Kompressoröl.

Beschreibung

Das Verdichteröl K2-24 ist für die Schmierung von mehrstufigen Kolben-Hochdruckverdichtern ausgelegt, auch für Verdichter von Luftzerlegungsanlagen, die in moderaten Betriebsarten arbeiten.

Selektive Reinigung. Enthält Additive, die die Antioxidans- und Verschleißschutzeigenschaften verbessern.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hohe Wärme- und Oxidationsstabilität;
- Verhindert die Bildung von Ablagerungen in den Druckleitungen von Kompressoren;
- Hat gute schaumhemmende und antioxidative Eigenschaften.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 320 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	21-25
Acid index, mg KOH/g, max	0,15
Viscosity index, min	82
Density at 20˚C, kg/m³	900
Flash point in open crucible, ˚C, min	270
Pour point, ˚C	-10

Temperaturbereich

-7˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-033-2007. This information is reference and it can be changed without a notice.