YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO HA-30(ISO 22)

Öl für Kältemaschinen.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von Kompressoren für Kältemaschinen verwendet, die mit Ammoniak u nd Kohlendioxid b etrieben werden. Es ist vollständig mit R12-Kühlmittel u nter Nennbetriebsbedingungen von Kältemaschinen löslich, wobei die in diesem Fall gebildete Mischung ein homogenes Medium darstellt, das vollständig zum Verdichter zurückkehrt u nd für die richtige Schmierung sorgt. Die Flockungstemperatur in der R-12 Kältemittellösung b erägt minus 35°C. Während des Betriebs b ildet die Mischung einen ziemlich dicken Ölfilm auf den Reibungsflächen.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hohe Oxidationsstabilität, ermöglicht die Verwendung des Öls über einen langen Zeitraum;
- Verhindert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen, die zu Problemen führen können, die mit der Bildung von Ablagerungen an Ventilen, in Rezirkulations- und Filtersystemen verbunden sind;
- Keine Beeinträchtigung der Dichtungsmaterialien.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 22 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50˚C, mm²/s	30.1
Acid index, mg KOH/g	0.03
Flash point in open crucible, ˚C	190
Pour point, ˚C	-35
Ash content, %	0.003

Temperaturbereich

-32˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-024:2005. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.