



IND SP **YUKO HA-30(ISO 22)**

Öl für Kältemaschinen.


Beschreibung

Wird zur Schmierung von Kompressoren für Kältemaschinen verwendet, die mit Ammoniak und Kohlendioxid betrieben werden.

Es ist vollständig mit R12-Kühlmittel unter Nennbetriebsbedingungen von Kältemaschinen löslich, wobei die in diesem Fall gebildete Mischung ein homogenes Medium darstellt, das vollständig zum Verdichter zurückkehrt und für die richtige Schmierung sorgt. Die Flockungstemperatur in der R-12 Kältemittellösung beträgt minus 35°C. Während des Betriebs bildet die Mischung einen ziemlich dicken Ölfilm auf den Reibungsflächen.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hohe Oxidationsstabilität, ermöglicht die Verwendung des Öls über einen langen Zeitraum;
- Verhindert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen, die zu Problemen führen können, die mit der Bildung von Ablagerungen an Ventilen, in Rezirkulations- und Filtersystemen verbunden sind;
- Keine Beeinträchtigung der Dichtungsmaterialien.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 22 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50°C, mm ² /s	30.1
Acid index, mg KOH/g	0.03
Flash point in open crucible, °C	190
Pour point, °C	-35
Ash content, %	0.003

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-024:2005. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.