Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND SP

YUKO HF-12-16 (ISO 15)

Öl für Kältemaschinen. .

Beschreibung

Wird zur Schmierung von Kompressoren von Kältemaschinen verwendet, die b ei mittleren Temperaturen mit Freon 12 arbeiten. Die Temperatur der Flockung b erträgt minus 50 °C.

.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hohe chemische Beständigkeit;
- Hervorragende Löslichkeit im Kältemittel;
- Niedrige Temperatur der Flockenbildung;
- Schutz von Metalloberflächen vor Korrosion.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 15 | 3448 VG | 6743/3B (DIN 51503) | 22 (KC) |

Typische Kennwerte

Кинематическая вязкость при 50˚С, мм²/с	16,0
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0.025
Плотность при 20˚С, кг/м³, не более	900
Температура вспышки в открытом тигле,˚С, не ниже	170
Температура застывания,˚С	-40

Temperaturbereich

-37˚C 0 ˚C +45˚C

Производится согласно ТУ У 23.2-31852954-024:2005. Эта информация является справочной и может быть изменена без уведомления.