



## YUKO KS-19 (ISO 220) Kompressoröl.


### Beschreibung

Vorgesehen zur Schmierung von Mittel- und Hochdruck-Kolbenverdichtern.  
Wird in Kolben- und Rotationskompressoren mittlerer Beanspruchung (Mittel- und Hochdruck) bei Auslauftemperatur unter 160 °C eingesetzt.

### Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

### Vorteile

- Schützt die Geräte vor Verschleiß und Korrosion;
- Hat gute Leistungseigenschaften;
- Reduziert die Wartungskosten durch Zwangsausfälle;
- Zugelassen für den Einsatz bei den meisten Herstellern von Haushaltskolbenkompressoren.

### Erfüllt Spezifikationen

ISO 220 |

### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	21,4
Viscosity index	88
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	890
Flash point in open crucible, °C	262
Pour point, °C	-15

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-007-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.