Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND SP

YUKO KS-19p

Kompressoröl.

Beschreibung

KS-19p Öl wird in Kolben- und Rotationskompressoren mittlerer Leistung (Mittel- und Hochdruck) eingesetzt.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hohe Wärme- und Oxidationsstabilität;
- Verhindert die Bildung von Koksablagerungen in den Druckleitungen von Kompressoren;
- Gute Antischaumeigenschaften..

Erfüllt Spezifikationen

ISO 220 | ISO VG | ISO 6743 /3B (DIN 51506) | 220 DAB (VDL) |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	18-24
Acid index, mg KOH/g, max	0,03
Viscosity index, min	85
Density at 20˚C, kg/m³	905
Flash point in open crucible, ˚C, min	260
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-12˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-033-2007. This information is reference and it can be changed without a notice.