YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL IND PVL

YUKO LITOL-24

Ein universell einsetzbares, reibungsarmes, wasserdichtes Fett.

Beschreibung

Zur Schmierung von Reibungseinheiten in Rad- und Kettenfahrzeugen, Industrieanlagen u nd Schiffsmaschinen wie Wälz- und Gleitlagern aller Art, Scharnieren, Getrieben u nd anderen Getrieben, Reibflächen von Industriemaschinen, Elektromaschinen etc. Temperaturbereich -40 °C . . . . . + 120 °C (für einen kurzen Moment b is zu 130 °C).

Hergestellt aus eingedickten Erdölen Mischung mit 12-Hydroxy-Stearinsäure-Lithiumseife mit zusätzlichen Viskositäts- und Gleitmittelzusätzen.

Containertypen

Doypack 0,150kg	Doypack 0,375kg	Tin 400g	Tin 800g	Plastic pail 4,5kg	Plastic pail 9kg	OILBOX 17,0kg	Tin bucket 17,0kg	Barrel 170kg

Vorteile

- Ein universelles Mehrzweckfett zur Schmierung von Reibungseinheiten aller Art;
- Hat gute konservierende Eigenschaften;
- Verlängert die Dauer der regelmäßigen Schmierung;
- Erlaubt die Verwendung in geschlossenen Knoten (Radnaben, Wasserpumpenlager usw.) als Ersatz für Universalschmierstoffe;
- Hohe kolloidale, chemische und mechanische Stabilität;
- Vielfalt an Verpackungsarten, Packungsvolumen;
- Entspricht GOST.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 3 |

Typische Kennwerte

Dropping Point, ˚C	196
Penetration at 25 ˚C, 10-1 mm	235
Colloid stability, %	6,5
Evaporation at 120 ˚C, %	1,5

Temperaturbereich

-40˚C 0 ˚C +130˚C

Produced according to GOST 21150-87. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.