

**CVL IND PVL** **YUKO LITOL-24**

**Ein universell einsetzbares, reibungsarmes, wasserdichtes Fett.**



## Beschreibung

Zur Schmierung von Reibungseinheiten in Rad- und Kettenfahrzeugen, Industrieanlagen und Schiffsmaschinen wie Wälz- und Gleitlagern aller Art, Scharnieren, Getrieben und anderen Getrieben, Reibflächen von Industriemaschinen, Elektromaschinen etc. Temperaturbereich -40 °C . . . . . + 120 °C ( für einen kurzen Moment bis zu 130 °C).

Hergestellt aus eingedickten Erdölen Mischung mit 12-Hydroxy-Stearinsäure-Lithiumseife mit zusätzlichen Viskositäts- und Gleitmittelzusätzen.

## Containertypen

 Doypack	 Doypack	 Tin	 Tin	 Plastic pail	 Plastic pail	 OILBOX	 Tin bucket	 Barrel
0,150kg	0,375kg	400g	800g	4,5kg	9kg	17,0kg	17,0kg	170kg

## Vorteile

- Ein universelles Mehrzweckfett zur Schmierung von Reibungseinheiten aller Art;
- Hat gute konservierende Eigenschaften;
- Verlängert die Dauer der regelmäßigen Schmierung;
- Erlaubt die Verwendung in geschlossenen Knoten (Radnaben, Wasserpumpenlager usw. ) als Ersatz für Universalschmierstoffe;
- Hohe kolloidale, chemische und mechanische Stabilität;
- Vielfalt an Verpackungsarten, Packungsvolumen;
- Entspricht GOST.

## Erfüllt Spezifikationen

**NLGI 3 |**

## Typische Kennwerte

Dropping Point, °C	196
Penetration at 25 °C, 10-1 mm	235
Colloid stability, %	6,5
Evaporation at 120 °C, %	1,5

### Temperaturbereich



Produced according to GOST 21150-87. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.