YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL IND PVL

YUKO LITOL-24M

Ein universelles Mehrzweckfett.

Beschreibung

Ein u niverselles Mehrzweckfett mit verbesserten Hochtemperatureigenschaften. Bestimmt für die Schmierung von Reibungseinheiten wie: Wälz- und Gleitlager aller Art, Scharniere, Getriebe u nd andere Getriebe, Reibflächen von Industriemaschinen, Landwirtschafts-, Automobil- und Baufahrzeugen. Temperaturbereich -30 °C . . . . . + 150 °C (für einen kurzen Moment b is zu 180 °C).

Modifizierte Formel von Litol 24M ermöglichte die Verbesserung der Hochtemperatureigenschaften gegenüber GOST Litol-24 Fett. Kann wie Universal-Autofett verwendet werden.

Containertypen

- Plastic pail 4,5kg
- Plastic pail 9kg
- Tin bucket 17,0kg
- Barrel 170kg

Vorteile

- Ideal für den ganzjährigen Einsatz im Agrobereich sowie für die Schmierung von Universaleinheiten und Einheiten, die in Umgebungen mit hoher Temperatur, Staub und Feuchtigkeit betrieben werden;
- Hat gute konservierende Eigenschaften;
- Verlängert die Dauer der regelmäßigen Schmierung;
- Erlaubt den Einsatz in geschlossenen Knoten (Autoradnaben, Wasserpumpenlager usw.);
- Hohe kolloidale, chemische und mechanische Stabilität.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 2/3 |

Typische Kennwerte

Dropping Point, ˚C	230
Penetration at 25 ˚C, 10-1 mm	265
Colloid stability, %	10
Evaporation at 120 ˚C, %	1,5
Tensile strength at 50˚C, Pa	200

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +150˚C

Produced according to GOST 21150-87. This information is reference and it can be changed without a notice.