



## **CVL** YUKO M-10DM

### Saison-Motorenöl für Dieselmotoren.

#### Beschreibung


Zur Schmierung von leistungsstarken turboaufgeladenen Dieselmotoren ( "MAZ"-LKWs, Lastzüge, Schlepper, Stadt- und Überlandbusse, Muldenkipper, Planiermaschinen, Schwerlastzugmaschinen) und mittelschweren Dieselmotoren mit moderater Aufladung oder natürlich angesaugt mit erhöhter Ölwechselzeit.


Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit hochwertigen Additiven.

#### Containertypen


 Canister 5L

 OILBOX  
20L

 Tin bucket  
20L

 Canister  
20L

 Barrel 200L

 In bulk

#### Vorteile

- Hohe Alkalität bietet eine ausgezeichnete Wasch- und Neutralisationsfähigkeit;
- Verbesserte Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Hohe thermisch-oxidative Stabilität;
- Gute Schaumbeständigkeit und ausgezeichnete Schmierfähigkeit;
- Sorgt für eine lange Ölalterszeit.

#### Erfüllt Spezifikationen

SAE 30 | API CD |

#### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100 °C, mm <sup>2</sup> /c	12.4
Density at 20 °C, kg/m <sup>3</sup>	892
Viscosity index	91
Base number, mg KOH/g	8.5
Flash point in open crucible, °C	236
Pour point, °C	-18

#### Temperaturbereich



Produced according to GOST 8581-78. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.