



CVL YUKO M-10G2k

Saison-Motorenöl für Dieselmotoren .

Beschreibung


Einsetzbar in leistungsstarken Dieselmotoren, ohne Aufladung oder mit mäßiger Aufladung, sowie in schnelllaufenden stationären Dieselmotoren, Traktoren und Autos wie .


Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

 Canister 5L

 OILBOX
20L

 Tin bucket
20L

 Canister
20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Schützt Teile von Dieselmotoren vor allen Arten von Ablagerungen und Korrosion;
- Hat ausgezeichnete Schmiereigenschaften, hohe thermisch-oxidative Stabilität;
- Neutralisierende Säuren, die sich im Motorbetrieb bilden.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 30 | API CC |

Typische Kennwerte

| | |
|--|-------|
| Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s | 11.16 |
| Density at 20°C, kg/m ³ | 887 |
| Viscosity index | 90 |
| Alkalinity, mg KOH/g | 6.3 |
| Flash point in open crucible, °C | 230 |
| Pour point, °C | -15 |

Temperaturbereich



Produced according to GOST 8581-78. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.