Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL SP

YUKO M-10G2CS

Motoröl für Schiffsdieselmaschinen.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von mittelgroßen u nd hochbelasteten Dieselmotoren von Schiffs- und Flussschiffen, Getrieben, Kompressoren u nd anderen Schiffsmaschinen verwendet, bei denen wasserfeste Öle erforderlich sind. Wird auch in hochbelasteten Umwälzsystemen u nd niedertourigen Kreuzkopf-Schwerlast-Dieselmotoren zur Schmierung von Zylindern niedertouriger Dieselmotoren mit Kraftstoffen mit einem Schwefelgehalt von b is zu 1, 0% eingesetzt.

Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit speziellem Additivpaket.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Minimiert die Kohlenstoffbildung beim Betrieb mit Restbrennstoffen;
- Reduziert den Verschleiß von Motorteilen;
- Hat eine hohe thermisch-oxidative Stabilität und einen Antischaumschutz;
- Verhindert die korrosive Wirkung von Meerwasser und Maschinenkorrosion;
- Hat eine gute Filtrierbarkeit und leichte Wasserabscheidbarkeit.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 30 | API CC |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	10.67
Density at 20˚C, kg/m³	889
Viscosity index	94
Alkalinity, mg KOH/g	9.8
Flash point in open crucible, ˚C	230
Pour point, ˚C	-11

Temperaturbereich

-8˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to GOST 12337-84. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.