YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP

YUKO M-14DCL30(CD 40)

Motorenöl für Stamm-Kolben-Dieselmotoren.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von mittelschnellen Rumpfkolben-Schiffsdieselmotoren mit Umlauf- oder Kombischmiersystem verwendet, die mit Schweröl mit einem Schwefelgehalt von über 2,5 % b etrieben werden.
Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und geringe Emulgierbarkeit mit Wasser;
- Einfache Wasserabscheidung;
- Große Reservealkalität, die über die gesamte Lebensdauer hervorragende Reinigungsmittel- und Neutralisierungsöleigenschaften bietet;
- Guter Schutz gegen Kohlenstoffbildung;
- Verbesserte Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften, hohe thermisch-oxidative Stabilität;
- Charakterisiert durch Schaumbeständigkeit.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 40 | API CD |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14.5
Viscosity index	96
Alkalinity, mg KOH/g	30.0
Flash point in open crucible, ˚C	238
Pour point, ˚C	-11

Temperaturbereich

-9˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-039:2008. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the produc