YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL SP

YUKO M-14G2CS

Motor oil for diesel locomotive engines.

Beschreibung

Zur Schmierung von Diesellokomotivmotoren Typ ChN 26/26, stationären Dieselgeneratoren mit Motoren Typ ChN 40/48, Getriebedieselmotoren Typ ChN 40/46.

Wird auch zur Schmierung von mittelgroßen u nd hochbelasteten Dieselmotoren von Schiffs- und Flussschiffen sowie anderen Schiffsmaschinen verwendet, bei denen wasserfeste Öle erforderlich sind.

Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit speziellem Additivpaket.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Minimiert die Kohlenstoffbildung beim Betrieb mit Restbrennstoffen;
- Reduziert den Verschleiß von Motorteilen;
- Hat eine hohe thermisch-oxidative Stabilität und einen Antischaumschutz;
- Verhindert die korrosive Wirkung von Meerwasser und Maschinenkorrosion;
- Hat eine gute Filtrierbarkeit und leichte Wasserabscheidbarkeit..

Erfüllt Spezifikationen

SAE 40 | API CC |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14.15
Density at 20˚C, kg/m³	895
Viscosity index	95
Alkalinity, mg KOH/g	9.3
Flash point in open crucible, ˚C	230
Pour point, ˚C	-11

Temperaturbereich

-9˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to GOST 12337-84. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.