



CVL SP **YUKO M-14V2**

Saisonöl für Diesellokomotiven- und Traktormotoren.


Beschreibung

Sie ist für mittelschwere Autotraktormotoren ohne Aufladung, Dieselgeneratoren, Pumpenaggregate, mittelgroße Diesellokomotiven bestimmt, die unter erhöhter Belastung mit Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von bis zu 0,5% betrieben werden.

Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Schützt Motorteile vor allen Arten von Ablagerungen und Korrosion;
- Hat gute Reinigungs-, Antioxidations-, Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften;
- Neutralisierende Säuren, die sich im Motorbetrieb bilden.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 40 | API CB |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	13.9
Density at 20°C, kg/m ³	900
Viscosity index	90
Alkalinity, mg KOH/g	5.8
Flash point in open crucible, °C	230
Pour point, °C	-12

Temperaturbereich



Produced according to GOST 12337-84. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.