Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL SP

YUKO M-16G2CS

Motoröl für Umlaufschmiersysteme.

Beschreibung

Bestimmt für Umlaufschmiersysteme von hochbelasteten u nd langsam laufenden Traversen- und Stammkolben-Dieselmotoren, Getrieben, Kompressoren u nd Zusatzausrüstungen von in- und ausländischen Produktionsschiffen, bei denen wasserfeste Öle erforderlich sind. Wird auch in Schmiersystemen von langsam laufenden Dieselmotoren verwendet, die von Kraftstoffen mit einem Schwefelgehalt von b is zu 1,0% angetrieben werden.

Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit hocheffizientem Additivpaket.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Minimiert die Kohlenstoffbildung beim Betrieb mit Restbrennstoffen, neutralisiert saure Verbrennungsprodukte, schützt den Schmierfilm vor Schaumbildung;
- Reduziert den Verschleiß von Motorteilen;
- Hat eine hohe thermisch-oxidative Stabilität;
- Verhindert die korrosive Wirkung von Meerwasser und Maschinenkorrosion;
- Hat eine gute Filterfähigkeit und eine leichte Wasserabscheidbarkeit.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 40 (50) | API CC |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	16.25
Density at 20˚C, kg/m³	900
Viscosity index	99
Alkalinity, mg KOH/g	9.3
Flash point in open crucible, ˚C	234
Pour point, ˚C	-11

Temperaturbereich

-8˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to GOST 12337-84. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01.09.2014, it replaces all the early published descriptions of the product.