YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



SP

YUKO M-20E70(CF-4, SAE 50)

Motoröl für die wichtigsten Schiffsdiesel.

Beschreibung

Vorgesehen zur Schmierung von Zylindern hochbelasteter Hauptschiffsdiesel, die mit Destillat u nd schwefelreichen Schwerölen b etrieben werden.
Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hohe Alkalität;
- Neutralisiert effektiv die bei der Verbrennung von schwefelreichem Kraftstoff gebildeten sauren Produkte
- Hat eine hohe Polarität und bietet einen wirksamen Schutz der Motorteile gegen aggressive Einwirkung von Feuchtigkeit und Salz;
- Die Antischaumeigenschaften des Produkts sorgen für die Bildung eines dauerhaften, schützenden Ölfilms ohne Luftblasen und gewährleisten eine gute Schmierung der beweglichen Teile.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 50 | API CF-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	20.9
Viscosity index	95
Alkalinity, mg KOH/g	72
Flash point in open crucible, ˚C	228
Pour point, ˚C	-13

Temperaturbereich

-11˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-006-2003 This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the produc