



SP YUKO M-20E70(CF-4, SAE 50) Motoröl für die wichtigsten Schiffsdiesel.

Beschreibung

Vorgesehen zur Schmierung von Zylindern hochbelasteter Hauptschiffsdiesel, die mit Destillat und schwefelreichen Schwerölen betrieben werden.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hohe Alkalität;
- Neutralisiert effektiv die bei der Verbrennung von schwefelreichem Kraftstoff gebildeten sauren Produkte
- Hat eine hohe Polarität und bietet einen wirksamen Schutz der Motorteile gegen aggressive Einwirkung von Feuchtigkeit und Salz;
- Die Antischaumeigenschaften des Produkts sorgen für die Bildung eines dauerhaften, schützenden Ölfilms ohne Luftblasen und gewährleisten eine gute Schmierung der beweglichen Teile.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 50 | API CF-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	20.9
Viscosity index	95
Alkalinity, mg KOH/g	72
Flash point in open crucible, °C	228
Pour point, °C	-13

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-006-2003 This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the produc