YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP

YUKO M-20G2

Motoröl für Schiffs- und stationäre Dieselmotoren.

Beschreibung

Bestimmt für den Einsatz in Schiffs- und stationären Dieselmotoren des Typs DN 23/2-30. Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Bietet eine gute Schmierung;
- Der hohe Grad an Öldotierung ermöglicht den Einsatz unter härteren Bedingungen, bei denen eine hohe thermische Stabilität erforderlich ist, das überlegene Antioxidans, Antioxidans, Reinigungsmitteldispersionsmittel, neutralisierende und verschleißfeste Eigenschaften;
- Strenge Qualitätskontrollen in allen Produktionsstufen sorgen für eine hohe Ölleistung.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 50 | API CC |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	21.5
Density at 20˚C, kg/m³	900
Viscosity index	88
Alkalinity, mg KOH/g	9.3
Flash point in open crucible, ˚C	248
Pour point, ˚C	-16

Temperaturbereich

-14˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to GOST 12337-84. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.