



YUKO M-6z/12G1

All-season motor oil based on mineral oil.


Beschreibung

Bestimmt für hochbelastete Benzinmotoren, die unter schweren Bedingungen mit hoher thermischer Belastung und plötzlichem Wechsel der Betriebsarten betrieben werden.


Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit hochwertigen Additiven.

Containertypen

 Canister 20kg

 Tin bucket 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Bietet einen hervorragenden Schutz der Motoren gegen Schläge und Verschleiß;
- Ermöglicht den Kaltstart des Motors im Winter in einer gemäßigten Klimazone;
- Verhindert die Bildung von Kohlenstoff und Lack und minimiert den Verschleiß von Reibungsteilen;
- Hat eine hohe thermisch-oxidative Stabilität;
- Verhindert Korrosion beim Langzeitparken und Betreiben des Fahrzeugs.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-30 | API SF |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	14.1
Density at 20°C, kg/m ³	890
Viscosity index	118
Alkalinity, mg KOH/g	7.8
Flash point in open crucible, °C	220
Pour point, °C	-31

Temperaturbereich



Produced according to GOST 10541-78 This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.