



CVL **SP** **YUKO M-8DM**
Winter Motoröl.


Beschreibung

Zur Schmierung von leistungsstarken turboaufgeladenen Dieselmotoren (Steinbruchkipper, Planiertrappen, schwere Industrieschlepper, KAMAZ-Lkw, Straßenzüge, Traktoren, Busse u nd Reisebusse) und mittelschweren Dieselmotoren mit moderater Aufladung. Hergestellt aus b asischen Mineralölen u nd hochwertigen Additiven, die eine hervorragende Leistung b ieten.

Containertypen

 Tin bucket 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Ausgezeichnete Wasch- und Neutralisationsfähigkeit;
- Zuverlässiger Schutz vor Ablagerungen;
- Verbesserte Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Hohe Wärme- und Oxidationsstabilität;
- Schaumbeständigkeit und ausgezeichnete Schmierfähigkeit;
- Dauerhafte Entleerungszeit.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 20 W | API CD |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	8,3
Density at 20°C, kg/m ³	885
Viscosity index	97
Alkalinity, mg KOH/g	9,3
Flash point in open crucible, °C	215
Pour point, °C	-30

Temperaturbereich



Produced according to GOST 8581-78. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 11/11/2015, it replaces all the early published descriptions of the product.