



CVL YUKO M-8V

Ganzjahres-Motorenöl auf Mineralölbasis.

Beschreibung

Ganzjährig im Einsatz für mittelschwere Benzinmotoren von Pkw und Lkw sowie Winteröl für mittelschwere Motor- und Traktor-Dieselmotoren. Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit speziellem Additivpaket.


Es wird für den Einsatz in ZIL-, GAZ- und UAZ-Fahrzeugen mit zulässigen Entleerungsintervallen bis zu 18 000 km empfohlen.

Containertypen

 Canister 5L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Ermöglicht den Kaltstart des Motors im Winter in einer gemäßigten Klimazone;
- Verhindert Lack- und Kohlenstoffbildung, minimiert den Verschleiß von Reibungsteilen;
- Hat eine hohe thermisch-oxidative Stabilität;
- Verhindert Korrosion während des Betriebs oder des Langzeitparkens des Fahrzeugs.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 20 | API SD/CB |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	8.1
Density at 20°C, kg/m ³	885
Viscosity index	98
Alkalinity, mg KOH/g	4.5
Flash point in open crucible, °C	220
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich



Produced according to GOST 10541-78. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.