YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO Mark A (HV 32)

Hydraulisches Öl.

Beschreibung

Bestimmt für den ganzjährigen Einsatz in hydraulischen Wandlern u nd Automatikgetrieben von selbst hergestellten Lastkraftwagen u nd Bussen sowie in hydrostatischen Antrieben von selbstfahrenden Landmaschinen u nd anderen Maschinen.
Hergestellt aus hochwertigen Grundölen.

Containertypen

Canister 20L

Barrel 200L

Vorteile

- Schützt die hydraulischen Getriebekomponenten vor Korrosion;
- Gute Filtrierbarkeit und Antischaumeigenschaften;
- Bietet die Viskositäts-Temperaturstabilität über den gesamten Betriebstemperaturbereich;
- Gute Dispergiereigenschaften und chemische Stabilität verhindern Ablagerungen und Lackbildung auf den Oberflächen von Hydrauliksystemkomponenten;
- Bietet minimalen Verschleiß der Reibungsteile über die gesamte Lebensdauer;
- Kompatibel mit allen Gummidichtungen im Hydrauliksystem.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 | ISO HV |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	42.8
Density at 20˚C, kg/m³	881
Flash point in open crucible, ˚C	200
Pour point, ˚C	-40

Temperaturbereich

-37˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-003-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.