



CVL YUKO Mark A (HV 32) Hydraulisches Öl.

Beschreibung

Bestimmt für den ganzjährigen Einsatz in hydraulischen Wandlern und Automatikgetrieben von selbst hergestellten Lastkraftwagen und Bussen sowie in hydrostatischen Antrieben von selbstfahrenden Landmaschinen und anderen Maschinen.
Hergestellt aus hochwertigen Grundölen.

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

Vorteile

- Schützt die hydraulischen Getriebekomponenten vor Korrosion;
- Gute Filtrierbarkeit und Antischaumeigenschaften;
- Bietet die Viskositäts-Temperaturstabilität über den gesamten Betriebstemperaturbereich;
- Gute Dispergiereigenschaften und chemische Stabilität verhindern Ablagerungen und Lackbildung auf den Oberflächen von Hydrauliksystemkomponenten;
- Bietet minimalen Verschleiß der Reibungsteile über die gesamte Lebensdauer;
- Kompatibel mit allen Gummidichtungen im Hydrauliksystem.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 | ISO HV |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	42.8
Density at 20°C, kg/m ³	881
Flash point in open crucible, °C	200
Pour point, °C	-40

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-003-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.