



YUKO Mark P (ISO 22)

Hydrauliköl.


Beschreibung

Bestimmt für Servolenkungen und hydrostatische Getriebe, Automatikgetriebe sowie hydraulische Anbaugeräte und Drehmomentwandler. Bietet dauerhaften Schutz von Materialien und Beschichtungen über die gesamte Lebensdauer des Hydrauliksystems. Hydrauliköl der Marke P - ist ein hochreines Destillatöl mit effizienten Additiven.

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hohe thermische Oxidationsstabilität;
- Bietet dauerhaften Schutz von Materialien und Beschichtungen des Hydrauliksystems;
- Gute Antischaum-, Verschleiß- und Dispersionseigenschaften.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 22 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50°C, mm ² /s	7.0
Density at 20°C, kg/m ³	895
Viscosity index	90
Flash point in open crucible, °C	125
Pour point, °C	-30

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-003-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.