YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKÖ PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL PVL

YUKO MASTER 4T SAE 30

Universelles Motorenöl für Viertaktmotoren.

Beschreibung

Wird für Schmiersysteme moderner Viertaktmotoren von Gartenmaschinen und Energieanlagen verwendet: Mäher, Kultivatoren, Generatoren, Motorpumpen und andere Maschinen.

Ein modernes Additivpaket, das im Öl enthalten ist, sorgt für Leistungsstabilität über die gesamte Öllebensdauer und gewährleistet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Ladungsstabilität. Minimiert das Rauchen von Abgasen und die Schadstoffbelastung. Biologisch abbaubar.

Containertypen

Canister 1L | Canister 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Speziell entwickelt für die Motoren von häufig verwendeten Gartenmaschinen und Energieanlagen;
- Bildet einen dauerhaften Ölfilm in Reibpaarungen, der den ständigen Belastungen standhält;
- Minimaler Verdampfungsverlust;
- Bietet einen wirksamen Schutz der Motorteile vor Korrosion und Kohlenstoffbildung;
- Verbessert die Motorkompression und erhöht die Leistung.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 30 | API SL/CF | JASO MA2 T903:2011 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm2/s	11,15
Viscosity index	92
Alkalinity, mg KOH/g	5,9
Pour point, °C	-15

Temperaturbereich

-12˚C 0 ˚C +40˚C

Produced according to TU U 19.2-31852954-064:2014. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.