

CVL PVL YUKO MASTER SYNT 4T 10W-30 Halbsynthetisches Motorenöl für Viertaktmotoren.



Beschreibung

Wird für Schmiersysteme moderner Viertaktmotoren von Gartenmaschinen und Energieanlagen verwendet: Mäher, Kultivatoren, Generatoren, Motorpumpen, Schneeräummaschinen und andere Viertaktmaschinen.


Ein modernes Additivpaket bietet Leistungsstabilität über die gesamte Lebensdauer und gewährleistet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Tieftemperaturstabilität. Minimiert das Rauchen von Abgasen und die Schadstoffbelastung. Biologisch abbaubar.

Containertypen

 Canister 1L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Ganzjährig einsetzbar;
- Entwickelt für die Motoren von häufig verwendeten Gartenmaschinen und Energieanlagen;
- Durch die spezielle hochviskose Formel bildet sich ein langlebiger Ölfilm, der den ständigen Belastungen standhält;
- Minimale Verdampfungsverluste, daher - geringer Verbrauch;
- Bietet einen wirksamen Schutz der Motorteile vor Korrosion und Kohlenstoffbildung;
- Verbessert die Verdichtung des Motors und erhöht seine Leistung.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 10W-30 | API SL/CF | JASO MA2 T903:2011 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	10,8
Viscosity index	140
Alkalinity, mg KOH/g	6,7
Pour point, °C	-32

Temperaturbereich



Produced according to TU U 19.2-31852954-064:2014. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.