



SP YUKO MEGA 15W-40

Ganzjähriges Mineral-Motorenöl einer neuen Generation.

Beschreibung

Ganzjährig in Benzin- und Diesel-Verbrennungsmotoren (Saug- und Turbomotoren) von Pkw, Transportern und leichten Nutzfahrzeugen der neuesten Modelle eingesetzt.

Hergestellt aus hochwertigen mineralischen Grundölen mit ausgewähltem Additivpaket.


Containertypen

 Canister 5L

 Tin bucket 20L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Gleichbleibend hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten;
- Einfacher Motorstart bei niedriger Umgebungstemperatur;
- Bietet einen reduzierten Ölverbrennungsverlust;
- Stabilität der Viskositätsbewertung innerhalb der Viskositätsklasse über die gesamte Lebensdauer; ;
- Verbesserte Antischaumeigenschaften, die das Risiko der Schaumbildung im Hydraulikkreislauf von Ventilen deutlich reduzieren;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API SL/CF |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	15.0
Density at 20°C, kg/m ³	887
Viscosity index	130
Alkalinity, mg KOH/g	8.3
Flash point in open crucible, °C	220
Pour point, °C	-31

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-029:2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.