YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL

YUKO MEGA DIESEL 10W-40

Halbsynthetisches Ganzjahres-Motorenöl für moderne Dieselmotoren.

Beschreibung

Das neueste ganzjährige halbsynthetische Motorenöl für Fern- und Stadtlastwagen, Land- und Baumaschinen, Busse u nd andere Nutzfahrzeuge.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit hocheffizientem, modernem Additivpaket. Bietet hohe Gleiteigenschaften, Korrosionsschutz, Reinigungsmittel u nd antioxidative Öleigenschaften über die gesamte Lebensdauer.

Bestimmt für den Ganzjahreseinsatz inkl. moderner schnelllaufender Luft- und Turbodieselmotoren.

Containertypen

Tin bucket 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Einfacher Kaltstart im Winter
- Gleichbleibend hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten über die gesamte Lebensdauer
- Verhindert die Bildung von Ablagerungen bei hohen und niedrigen Temperaturen im Motor;
- Verbesserte Antischaumeigenschaften, die die Schaumbildung im hydraulischen Antriebssystem der Ventile deutlich reduzieren;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;
- Hochwertige Leistungsmerkmale ermöglichen den Einsatz von Yuko Mega Diesel 10W-40 in den Motoren modernster Nutzfahrzeuge.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 10W-40 | API CI-4/SL | MB 228.3 | Volvo VDS-3 | CAT-ECF-1 | CES 20078 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14.8
Density at 20˚C, kg/m³	875
Viscosity index	150
Alkalinity, mg KOH/g	9,1
Flash point in open crucible, ˚C	222
Pour point, ˚C	-32

Temperaturbereich

-27˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-029:2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.