YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO MEGA DIESEL 15W-40

Ganzjahres-Motorenöl für moderne Dieselmotoren.

Beschreibung

Bestimmt für den ganzjährigen Einsatz in Hochgeschwindigkeitsluft- und Turbodieselmotoren von Langstrecken-LKWs, Land- und Baumaschinen, Bussen u nd anderen Nutzfahrzeugen.
Hergestellt aus ausgewählten Grundölen mit einem wirksamen Additivpaket, das optimale Gleiteigenschaften, Korrosionsschutz, Reinigungsmittel u nd antioxidative Eigenschaften b ietet.
Lizenziert durch die API. Toleranzen MB, Cummins, Volvo, Renault, Caterpillar.

Containertypen

Tin bucket 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Gleichbleibend hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten über einen langen Zeitraum;
- Verbesserte Antischaumeigenschaften, die das Risiko der Schaumbildung im Hydraulikkreislauf von Ventilen deutlich reduzieren;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API CI-4/SL (Licensed) | MB 228.3 | Cummins CES 20078 | Volvo VDS-2, VDS-3 | Renault RLD-2 | Caterpillar ECF-1 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14.9
Density at 20˚C, kg/m³	880
Viscosity index	140
Alkalinity, mg KOH/g	9.2
Flash point in open crucible, ˚C	225
Pour point, ˚C	-30

Temperaturbereich

-25˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-029:2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.