

CVL **YUKO MEGA DIESEL 15W-40**

Ganzjahres-Motorenöl für moderne Dieselmotoren.



Beschreibung

Bestimmt für den ganzjährigen Einsatz in Hochgeschwindigkeitsluft- und Turbodieselmotoren von Langstrecken-LKWs, Land- und Baumaschinen, Bussen und anderen Nutzfahrzeugen.

Hergestellt aus ausgewählten Grundölen mit einem wirksamen Additivpaket, das optimale Gleiteigenschaften, Korrosionsschutz, Reinigungsmittel und antioxidative Eigenschaften bietet.

Lizenziert durch die API. Toleranzen MB, Cummins, Volvo, Renault, Caterpillar.

Containertypen

 Tin bucket 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Gleichbleibend hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten über einen langen Zeitraum;
- Verbesserte Antischaumeigenschaften, die das Risiko der Schaumbildung im Hydraulikkreislauf von Ventilen deutlich reduzieren;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API CI-4/SL (Licensed) | MB 228.3 | Cummins CES 20078 | Volvo VDS-2, VDS-3 | Renault RLD-2 | Caterpillar ECF-1 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	14.9
Density at 20°C, kg/m ³	880
Viscosity index	140
Alkalinity, mg KOH/g	9.2
Flash point in open crucible, °C	225
Pour point, °C	-30

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-029:2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.