YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP

YUKO MEGA SYNT 10W-40

Teilsynthetisches Öl einer neuen Generation

Beschreibung

Halbsynthetisches Öl einer neuen Generation mit den höchsten Betriebseigenschaften, es wird zu jeder Jahreszeit b ei Umgebungstemperaturen von - 318°C b is +45°C in Benzin- und Dieselmotoren von Pkw u nd Transportern neuer Modelle eingesetzt.

Containertypen

Barrel 200L

Vorteile

- Gleichbleibend hohe Eigenschaften unter verschiedenen Betriebsbedingungen über einen langen Zeitraum;
- Hat einen guten Schaum- und Korrosionsschutz, Kompatibilität mit Dichtungsmaterialien;
- Erhöhte Motorsauberkeit durch den hohen Anteil an synthetischen Komponenten;
- Die Beibehaltung ihrer Viskositätseigenschaften innerhalb der Viskositätsklasse während der gesamten Betriebszeit durch die außergewöhnliche Stabilität aller Komponenten; ;
- Strenge Qualitätskontrolle in allen Produktionsstufen sorgt für ein hohes Maß an Betriebssicherheit.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 10W-40 | API SL/CF |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14.5
Density at 20˚C, kg/m³	877
Viscosity index	145
Alkalinity, mg KOH/g	7.7
Flash point in open crucible, ˚C	216
Pour point, ˚C	-33

Temperaturbereich TU U 23.2-31852954-029:2007

-31˚C 0 ˚C +45˚C