



IND SP **YUKO MGD-14m (ISO 150)**
Öl für Gasmotor-Kompressoren.

Beschreibung

Bestimmt für die Schmierung von Motoren und Verdichterteilen von Gasmotorenverdichtern der Typen 8GK, 8GKM, 10GKM, 10GKN und anderen ähnlichen Aggregaten, erdgasbetrieben.

Geeignet für Umwälz- und Schmiersysteme von Gasmotorenverdichtern.

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hohe Stabilität, dadurch lange Ölablasszeit;
- Fehlende Asche, die zu einer Fehlfunktion der Zündkerze führt, was zu Glühzündung, Riefenbildung in den Zylinderbuchsen und Verstopfung der Eintrittsöffnungen führt;
- Gute Verschleißschutzeigenschaften, die eine lange Motorleistung vor der Reparatur gewährleisten;
- Gute Reinigungskraft, die Lack- und Ablagerungen auf den Motorteilen verhindert;
- Verhindert die Bildung von Hochtemperaturablagerungen im Motor und reduziert den korrosiven und mechanischen Verschleiß des Motors

Erfüllt Spezifikationen

ISO 150 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	14.1
Viscosity index	92
Alkalinity, mg KOH/g	2.2
Flash point in open crucible, °C	240
Pour point, °C	-15

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-015-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.