



CVL **SP** **YUKO MGE-46 L (HM 46)**
Hydraulisches Öl.

Beschreibung

Bestimmt für Hydrauliksysteme in der Landwirtschaft (hydrostatischer Antrieb) und anderen Maschinen, die unter einem Druck von 35 MPa mit einer kurzfristigen Erhöhung auf bis zu 42 MPa arbeiten.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additivpaket.

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Gute Schmiereigenschaften, die für eine ausreichende Verschleißfestigkeit sorgen;
- Schaumbeständigkeit und Korrosionsschutz;
- Kompatibel mit den Dichtungen von Hydraulikantrieben;
- Die Hauptölarart, die im Hydrauliksystem mobiler Maschinen verwendet wird.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 46 | ISO HM |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	46.1
Density at 20°C, kg/m ³	879
Viscosity index	95
Acid index, mg KOH/g	0.8
Flash point in open crucible, °C	226
Pour point, °C	15

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-003:2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.