



## **CVL** YUKO MGE-46V (HM 46) Universelles Ganzjahres-Getriebeöl


### Beschreibung


Bestimmt für Hydrauliksysteme (hydrostatische Antriebe) von Landmaschinen und anderen Maschinen, die mit einem Druck unter 35 MPa arbeiten, mit kurzem Anstieg bis zu 42 MPa. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additivpaket.

### Containertypen


 Canister 5L

 OILBOX  
20L

 Tin bucket  
20L

 Canister  
20L

 Barrel 200L

 In bulk

### Vorteile

- Gute Verschleiß-, Schaum- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen;
- Nicht aggressiv zu den Dichtungsmaterialien von Hydraulikgetrieben;
- Es ist die Hauptart von Ölen, die in den Hydrauliksystemen mobiler Geräte verwendet werden.

### Erfüllt Spezifikationen

ISO 46 | ISO HM |

### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	46.1
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	875
Viscosity index	95
Acid index, mg KOH/g	0.8
Flash point in open crucible, °C	210
Pour point, °C	-32

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-003-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.