Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP

YUKO MGP-10 (ISO 10)

Stoßdämpferflüssigkeit.

Beschreibung

Wird als Antriebsflüssigkeit in der Hydraulik von Teleskop- und Kurvenscheibenstoßdämpfern verwendet.
Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

Canister 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Gute Schmiereigenschaften, die für eine ausreichende Verschleißfestigkeit sorgen;
- Schaumbeständigkeit;
- Hohe Oxidation, mechanische Stabilität;
- Kompatibel mit allen Gummidichtungen;
- Die Möglichkeit der ganzjährigen Nutzung.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 10 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50˚C, mm²/s	11.2
Viscosity index	90
Density at 20˚C, kg/m³	878
Flash point in open crucible, ˚C	160
Pour point, ˚C	-40

Temperaturbereich

-38˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-028:2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.