



## **CVL IND** YUKO MODELUX EP2 Mehrzweck-Lithiumfett.

### Beschreibung

YUKO MODELUX EP2, verdickt mit Lithiumhydroxystearat, bietet einen außergewöhnlich hohen Verschleiß- und Rostschutz, Wasserbeständigkeit.

Empfohlen für den Einsatz in wichtigen Arten von Industriegeräten, einschließlich Geräten, die unter schweren Bedingungen bei hohen Drücken oder Stoßbelastungen betrieben werden, einschließlich der Geräte, bei denen das Vorhandensein von Feuchtigkeit typisch ist, als Universalschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Buchsen, Fingerreibungs- und anderen Knotenpunkten unter normalen Betriebsbedingungen.

### Containertypen

 Tin bucket 17,0kg

 Barrel 170kg

### Vorteile

- Reduzierter Verschleiß bei starker oder Stoßbelastung und Vibrationen
- Bietet hervorragenden Schutz vor Rost und Korrosion;
- Beständig gegen Wasserauswaschung;
- Bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit der Geräte;
- Erhöht die Lebensdauer der Lager in feuchter Umgebung

### Erfüllt Spezifikationen

**NLGI 2 | DIN 51502: KP2K-30 |**

### Typische Kennwerte

Thickening agent	Lithium hydroxystearate
Dropping point, °C not less than	180
Penetration, mm • 10 <sup>-4</sup>	265-295
Efficient viscosity at -20 °C, Pa • s-1, no more	800
Colloid stability, %, not more	15
Evaporation, %, not more	2,0
Tribological Characteristics on a 4-ball machine, N, not less than	
- Welding load (Pc)	2450
- Critical load (Pk)	820
- Load wear index (from)	350

#### Temperaturbereich



Produced according to TC U 23.2-31852954-047: 2010. This information is a reference and can be changed without notice. This publication dated 02.10.2015 replaces all of the early published descriptions of the product.